

NSD22 特种压机



特点

- 伺服压力机
- 规格: 0.5T, 1T, 2T, 3T, 4T, 5T
- 力-位移曲线实时监测
- 重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$
- 力传感器精度 $0.05\%FS$
- 300万条数据可U盘导出, 可上传MES系统, 可接扫码枪
- 128种可根据客户需求设置的压装配方
- 设备尺寸 (mm) 长x宽x高约为: 880x780x1835 (机架高度)
- 设备加装空调, 可以保证测试工件环境温度恒定

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

01

三色灯

03

双启动按钮（绿色）和急停按钮（红色），有效保障安全。

05

对开门：装有安全门开关，门一开，机器停止工作

07

半导体机柜空调，可实现温度 $\pm 1^{\circ}$

09

型材上框架

11

压力传感器

13

位移传感器

02

机床悬臂

04

温控盒

06

NSF10 监测仪

08

机床灯

10

伺服电缸

12

数显温度计



技术参数

压装载荷 (T)	设备行程 (mm)	开口高度 H (mm)	设备运行速度 (mm/s)			位移定位精度 (mm)
			额定速度	最高速度	压装速度	
0.5	100	120	125	250	10-40	0.02
1	150	180	83	125		
2	200	220	50	100		
3	250	260	50	100		
4	300	280	50	100		
5	300	310	50	100		